Trinciamiscelatori semoventi

PIATTO UNICO

Tra gli stand bolognesi molte le novità per il mondo degli allevatori. Le esigenze dell'imprenditore agricolo diventano sempre più specifiche. E l'offerta si allarga

Nella foto grande il Prestige 200 della padovana AFT. Sopra, il mixer Vantage Maxi 270 della Agm Unifast. A fianco, la novità presentata all'Eima 2005 dalla casa veneta: il Vantage Rapido 140, macchina monococlea, omologata per i trasferimenti su strada, in grado di gestire fino a 40 ricette. Di seguito, più a destra, il Rotomix 5000 della Bravo e il Leader Double 2200 della Faresin , macchina con sistema sterzante a tre stadi: frontale, integrale e a granchio.

Erano quasi tutti concentrati nel padiglione 30 gli stand dei produttori di trinciamiscelatori semoventi. Faceva eccezione **Aft**, che ha esposto, nel padiglione 48, il modello Prestige 200, dalla capacità di 20 metri cubi, con cassone di miscelazione dotato di due controcoltelli automatizzati (Eletronic cut), di bocca di scarico e di nastro in gomma bilaterale. La visibilità, l'insonorizzazione e i comandi elettro-idraulici garantiscono al guidatore un utilizzo confortevole. Dalla casa di Padova è in arrivo anche la novità Zenith II, dotato del nuovo braccio desilatore-convogliatore, a due frese indipendenti.

Da Agm Unifast gestione sino a 40 ricette

Agm Unifast ha presentato il modello verticale Vantage Rapido 140 serie 2005, una novità assoluta. Questa macchina, monococlea con frequenza di rotazione massima di 44 giri il minuto e capacità di 14 metri cubi, monta un motore posteriore a quattro cilindri Mercedes Benz Euro 3 da 177 cavalli. Omologata per i trasferimenti su strada, può raggiungere la velocità massima consentita in Italia di 40 chilometri orari. La centralina di pesatura, costituita da quattro celle, gestisce sino a 40 ricette, a 30 componenti e a 10 frazioni di scarico.

Bravo ha esposto, il modello orizzontale monococlea Rotomix 5.000, con capacità di 21 metri cubi, che monta un motore Iveco Nef Step II Euro 3 da 200 cavalli. La fresa, larga 1.800 millimetri, raggiunge altezze di 5 metri. Il sistema esclusivo Rotomix prevede la miscelazione a botte rotante con mulino a coltelli.

Il Leader Double 2.200 di **Faresin**, a due coclee verticali e con motore posteriore, ha una capacità di 22 metri cubi. Di serie il sistema di sterzatura a tre stadi: frontale, integrale e a granchio. Il motore posteriore a sei cilindri Nef è da 210 cavalli. La nuova cabina KingCab garantisce maggiori visibilità, ergonomia e comfort.

Italmix ha presentato la macchina a due coclee verticali Planet Twin 26. Raggio di sterzata ridotto, tappeto di scarico con spostamento pari a 300 millimetri, fresa elicoidale larga 2 metri, pompe idrauliche e trazione anteriore caratterizzano questa macchina.